



- S ohrevným telesom 2,2 kW
- Na objednávku možno dodať s vykurovacím telesom 4 kW alebo s nátrubkom cirkulácie
- Vhodný ku kotlom na tuhé palivo
- Nové pravé a ľavé vyhotovenie
- Vrátane univerzálnych závesov



Typ zásobníka		OKCV 125	OKCV 160	OKCV 200
Objednávacie číslo model 2,2 kW		1103408211 (pravé) 1103408212 (ľavé)	1106408211 (pravé) 1106408212 (ľavé)	1107408211 (pravé) 1107408212 (ľavé)
Objednávacie číslo model 4 kW				1107408203 (pravé) 1107408202 (ľavé)
Objednávacie číslo model 2,2 kW s cirkuláciou				1107408204 (pravé) 1107408205 (ľavé)
Objednávacie číslo model 4 kW s cirkuláciou				1107408210 (pravé) 1107408213 (ľavé)
Objem	[l]	123	148	201
Max. hmotnosť ohrievača bez vody	[kg]	63	69	85
Izolácia	[mm]		42	
Tepelná vodivosť izolácie	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]		0,022	
Príkon ohrevného telesa	[W]		2200	
Čas ohrevu z 10 °C na 60 °C *	[h]	3,3	3,9	5,3
Elektrické pripojenie		1/N/PE ~ 230V/50Hz		
Odporúčany istič	[A]	16		
Elektrické krytie		IP42		
Max. prevádzková teplota/pretlak v nádobe	[°C]/[bar]	80/6		
Teplozmenná plocha výmenníka *	[m ²]	0,7		0,75
Objem výmenníka *	[l]	11		12
Max. prevádzková teplota / pretlak vo výmenníku	[°C]/[bar]	110/4		
Výkon výmenníka pri prietoku 310 l 80 °C ohrevnej vody *	[kW]	10		11
Čas ohrevu výmenníkom z 10 °C na 60 °C *	[min]	43	53	72
Trieda energetickej účinnosti		C		
Ročná spotreba	[kWh·a ⁻¹]	2614	2691	4324
Zmiešaná voda V40	[l]	195,75	244,59	301,93

Rozmery [mm]	A	B	C	D	E	F	I	J	L	R
OKCV 125	1067	600	872	524	204	226	513	439	563	450
OKCV 160	1255	785	1057	524	254	226	649	439	563	450
OKCV 200	1290	785	1077	584	258	246	670	439	617	450

HRDLO č. 1 3/4" vnútorné

