

EIL 3 Plus

MINI PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY

VÝROBOK Č.: 200138

Mini prietokový ohrievač EIL Plus – štandardné riešenie pre tlakové armatúry.

Mini prietokový ohrievač EIL Plus ponúka riešenie pre tlakovú montáž. Vďaka tomu môže byť prístroj bez problémov kombinovaný s tlakovými armatúrami bežne dostupnými na trhu.

V prípade potreby rýchly ohrev vody.

Mini prietokový ohrievač EIL Plus je riešením v situáciách, keď sa teplá voda vyžaduje len príležitostne. Vďaka decentrálnej inštalácii na odberovom mieste je voda rýchlo zohriata na požadovanú teplotu. V závislosti od typu môže prístroj pripraviť dva alebo až štyri litre za minútu.



Najdôležitejšie znaky

Mini prietokový ohrievač s hydraulickým riadením pre umývadlo na ruky

Montáž pod umývadlo

Možná je prevádzka s tlakovou a beztlakovou armatúrou

Špeciálny prúdový regulátor pre ideálny tvar prúdu vody

So zástrčkou s ochranným kontaktom



Typ	EIL 3 Plus	EIL 4 Plus	EIL 6 Plus
Obj. č.	200138	200139	200140
Príkon	3.53 kW	4.4 kW	5.7 kW
Výška	143 mm	143 mm	143 mm
Šírka	190 mm	190 mm	190 mm
Hĺbka	82 mm	82 mm	82 mm

Technické údaje

Menovité napätie 1	200 V	200 V	200 V
Príkon 1	2.7 kW	3.3 kW	4,3 kW
Menovitý prúd 1	13.3 A	16.7 A	21,6 A
Frekvencia 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Istenie 1	16 A	20 A	25 A
Menovité napätie 2	220 V	220 V	220 V
Príkon 2	3.2 kW	4.0 kW	5,2 kW
Menovitý prúd 2	14.5 A	18.2 A	23,6 A
Frekvencia 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Istenie 2	16 A	20 A	25 A
Menovité napätie 3	230 V	230 V	230 V
Príkon 3	3.53 kW	4.4 kW	5,7 kW
Menovitý prúd 3	15.2 A	19.1 A	24,7 A
Frekvencia 3	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Istenie 3	16 A	20 A	25 A
Menovité napätie 4	240 V	240 V	240 V
Príkon 4	3.8 kW	4.8 kW	6,2 kW
Menovitý prúd 4	15.8 A	20 A	25,8 A

Frekvencia 4	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Istenie 4	16 A	20 A	32 A
Fázy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Vodovodná prípojka	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25\text{ °C}$)	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\vartheta_{\text{studená}} \leq 25\text{ °C}$)	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$
Trieda energetickej účinnosti	A	A	A
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Farba	biela	biela	biela
Hmotnosť	1,40 kg	1,40 kg	1,40 kg

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html