



- Tlaková smaltovaná nádoba
- Ohrevné teleso o príkone 1,5 kW
- Možnosť umiestniť pod (IN) alebo nad (UP) odberné miesto
- Pre jedno alebo viac odberných miest
- 2 verzie: s termostatom s pevne nastavenou dĺžkou TO alebo s dotykovým ovládacím panelom TO / E

NOVINKA

Typ zásobníka		TO 5.1 UP	TO/E 5.1 UP	TO 5.1 IN	TO/E 5.1 IN	TO 10.1 UP	TO/E 10.1 UP	TO 10.1 IN	TO/E 10.1 IN
Objednávacie číslo		182310801	182310803	182310802	182310804	182410801	182410803	182410802	182410804
Objem	[l]	4,6				9,6			
Hmotnosť	[kg]	6				8			
Izolácia	[mm]	20				20			
Tepelná vodivosť izolácie	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	0,022				0,022			
Príkonný výkon ohrevného telesa	[W]	1500				1500			
Čas ohrevu z 10 °C na 60 °C	[min]	13				25			
Elektrické pripojenie		1/N/PE ~ 230 V/50 Hz				1/N/PE ~ 230 V/50 Hz			
Odporúčany istič	[A]	16				16			
Elektrické krytie		IPX5				IPX5			
Max. prevádzková teplota/ pretlak v nádobe	[°C]/[bar]	80/6				80/6			
Trieda energetickej účinnosti		A				A			
Ročná spotreba	[kWh·a ⁻¹]	497	497	509	509	525	525	525	525

Rozmery [mm]	A	B	C	D	E
TO 5.1 UP / TO/E 5.1 UP	330	265	–	290	275
TO 5.1 IN / TO/E 5.1 IN	338	–	93	290	275
TO 10.1 UP / TO/E 10.1 UP	465	400	–	290	275
TO 10.1 IN / TO/E 10.1 IN	473	–	93	290	275

HRDLO č. 1 1/2" vonkajšie

